

Eros 900, signal white - PHASE CUT dimmable

369129006

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 369129006 |
| GTIN | 7070952121934 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| IK | 6 |
| IP | 44 |
| Høyde | 6.5 |
| Bredde | 90 |
| Dybde | 7.2 |
| Nettovekt | 0.6 |
| Kartongstørrelse | 12 |
| Farge produkt/base | Hvit |
| Farge optikk/skjerm | Hvit |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 60 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 40 |
| Antall pr 16A C | 64 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.92 |
| Strømforsyning art.nr. | KDMH010S0500RC17 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 10W SANAN LED 120°, 2700K - 600lm/CRI>80 |
| Lyskilde | San`an |
| Lysfarge (K) | 2700 |
| CRI > | 80 |
| Strålevinkel | 120 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.5 |
| Forbruk (system) (W) | 10 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 60 |
| SDCM / MacAdam (| 6 |
| Maks. spenning ut (V) | 30 |
| Maks. spenning ut (V) | 19 |

