

Slice Circle 220 CS/PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

512200115

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	512200115
GTIN	7070952120715
Beskyttelsesklasse	II
IK	10
IP	54
Høyde	5.3
Bredde	22
Dybde	22
Nettovekt	0.85
Kartongstørrelse	10
Tilkoblingstype	Push terminal
Gjennomgående kobling	Ja (åpen tilkobling)
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
Min. spenning inn (V)	220
Maks. spenning inn (V)	240
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	145
Antall pr 16A C	145
Dimbar	Fase avsnitt
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	10W/15W EPISTAR LED, 2700K/3000K - 1000/1500lm
Lyskilde	Epistar
Lysfarge (K)	2700
CRI >	80
Strålevinkel	110
Lysmengde, reell (lm)	1500
Strøm (lyskilde std) (A)	0.32
Spennning lyskilde (ved std A) (V)	39
Forbruk (lyskilde)	12.48
Forbruk (system) (W)	15
Effektivitet (lyskilde) (lm/W)	161
Effektivitet (system) (lm/w)	100
Lumen (lyskilde nom.) (lm)	2017

