

# Aria mini flex K2 (3000K), traffic black (RAL9017)

192053005

NOR DESIGN

## Tekniske data

Artikkelnummer	192053005
GTIN	7070952125314
Beskyttelsesklasse	III
IK	2
IP	20
Høyde	9.7
Bredde	10.8
Dybde	7
Hullmål (mm)	98*62
Ledningslengde	30
Nettovekt	0.3
Kartongstørrelse	40
Farge produkt/base	Black (RAL9017)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	500mA (18,3V)
AC/DC	DC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Avhengig av strømforsyning
Antall lyskilder/moduler	2
Lyskilde	2x5W BRIDGELUX LED 40°, 3000K - 453lm/CRI>90
Lyskilde	BXKG-30G0801-D-12
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	40
Vinklingsgrad maks.	80
Forbruk (system) (W)	10
Effektivitet (system) (lm/w)	91
SDCM / MacAdam (	2
Lyskilde (deler)	Bridgelux® E Series E6 CA LED Array

