

# Aria mini flex K2 (3000K), traffic white (RAL9016)

192053006

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikkelnummer               | 192053006                                    |
| GTIN                         | 7070952125307                                |
| Beskyttelsesklasse           | III  |
| IK                           | 2  |
| IP                           | 20   |
| Høyde                        | 9.7  |
| Bredde                       | 10.8   |
| Dybde                        | 7  |
| Hullmål (mm)                 | 98*62  |
| Ledningslengde               | 30   |
| Nettvekt                     | 0.3  |
| Kartongstørrelse             | 40   |
| Farge produkt/base           | White (RAL9016)                              |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                                  |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                                    |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                                 |
| Driftsspennning              | 500mA (18,3V)                                |
| AC/DC                        | DC   |
| Min. frekvens (Hz)           | 50   |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60   |
| Dimbar                       | Avhengig av strømforsyning                   |
| Antall lyskilder/moduler     | 2  |
| Lyskilde                     | 2x5W BRIDGELUX LED 40°, 3000K - 453lm/CRI>90 |
| Lyskilde                     | BXKG-30G0801-D-12                            |
| Lysfarge (K)                 | 3000   |
| CRI >                        | 90   |
| Strålevinkel                 | 40   |
| Vinklingsgrad maks.          | 80   |
| Forbruk (system) (W)         | 10   |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 91   |
| SDCM / MacAdam (             | 2  |
| Lyskilde (deler)             | Bridgelux® E Series E6 CA LED Array          |

