

Aria mini flex K4 (3000K), traffic black (RAL9017)

194053005

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|--|
| Artikkelnummer | 194053005 |
| GTIN | 7070952125345 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| IK | 2 |
| IP | 20 |
| Høyde | 9.7 |
| Bredde | 19 |
| Dybde | 7 |
| Hullmål (mm) | 184*62 |
| Ledningslengde | 30 |
| Nettovekt | 0.6 |
| Kartongstørrelse | 20 |
| Farge produkt/base | Black (RAL9017) |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennning | 500mA (18,3V) |
| AC/DC | DC |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Dimbar | Avhengig av strømforsyning |
| Antall lyskilder/moduler | 4 |
| Lyskilde | 4x5W BRIDGELUX LED 40°, 3000K - 453lm/CRI>90 |
| Lyskilde | BXKG-30G0801-D-12 |
| Lysfarge (K) | 3000 |
| CRI > | 90 |
| Strålevinkel | 40 |
| Vinklingsgrad maks. | 80 |
| Forbruk (system) (W) | 20 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 91 |
| SDCM / MacAdam (| 2 |
| Lyskilde (deler) | Bridgelux® E Series E6 CA LED Array |

