

Flex-line MODULAR 2256mm START, graphite black (RAL9011) - non-dimmable

670723015

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnummer | 670723015 |
| GTIN | 7070952125697 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| IP | 20 |
| Høyde | 8.2 |
| Bredde | 225.6 |
| Dybde | 5.8 |
| Kartongstørrelse | 1 |
| Farge produkt/base | Black (RAL9011) |
| Farge optikk/skjerm | MP Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennning | 220-240V AC |
| Min. spenning inn (V) | 220 |
| Maks. spenning inn (V) | 240 |
| AC/DC | AC |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Dimbar | Ikke dimbar |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 72W OSRAM LED, 3000K - 7560lm/CRI>80 |
| Lyskilde | Osram |
| Lysfarge (K) | 3000 |
| CRI > | 80 |
| Strålevinkel | 60 |
| Lysmengde, reell (lm) | 7560 |
| Forbruk (system) (W) | 72 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 105 |

