

# Flex-line MODULAR 2256mm START, pure white (RAL9010) - non-dimmable

670723016

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 670723016                            |
| GTIN                         | 7070952125727                        |
| Beskyttelsesklasse           | I                                    |
| IP                           | 20                                   |
| Høyde                        | 8.2                                  |
| Bredde                       | 225.6                                |
| Dybde                        | 5.8                                  |
| Kartongstørrelse             | 1                                    |
| Farge produkt/base           | Pure white (RAL9010)                 |
| Farge optikk/skjerm          | MP Transparent                       |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                            |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                         |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                          |
| Min. spenning inn (V)        | 220                                  |
| Maks. spenning inn (V)       | 240                                  |
| AC/DC                        | AC                                   |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                   |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                   |
| Dimbar                       | Ikke dimbar                          |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                    |
| Lyskilde                     | 72W OSRAM LED, 3000K - 7560lm/CRI>80 |
| Lyskilde                     | Osram                                |
| Lysfarge (K)                 | 3000                                 |
| CRI >                        | 80                                   |
| Strålevinkel                 | 60                                   |
| Lysmengde, reell (lm)        | 7560                                 |
| Forbruk (system) (W)         | 72                                   |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 105                                  |

