

# RevoLine B2 1500 CS 60W, white (DALI-dimmable)

681503060

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Artikkelnummer               | 681503060                |
| GTIN                         | 7070952133203            |
| Beskyttelsesklasse           | I                        |
| IK                           | 8                        |
| IP                           | 65                       |
| Høyde                        | 5.4                      |
| Bredde                       | 150                      |
| Dybde                        | 10.2                     |
| Nettvekt                     | 2.17                     |
| Kartongstørrelse             | 6                        |
| Tilkoblingstype              | 5 Pin DALI connector     |
| Gjennomgående kobling        | Ja                       |
| Farge produkt/base           | Hvit                     |
| Farge optikk/skjerm          | Hvit                     |
| Materiale produkt/base       | Polykarbonat             |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat             |
| Driftsspennning              | 220-240V AC              |
| AC/DC                        | AC                       |
| TA min.                      | -20                      |
| TA maks.                     | 45                       |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                       |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                       |
| Antall pr 16A B              | 37                       |
| Antall pr 16A C              | 37                       |
| Dimbar                       | Dali                     |
| Power Factor (full load)     | 0.95                     |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                        |
| Lyskilde                     | 60W LED, 3000/4000/5000K |
| Lyskilde                     | Samsung SMD2835          |
| Lysfarge (K)                 | 3000                     |
| CRI >                        | 80                       |
| Strålevinkel                 | 120                      |
| Forbruk (system) (W)         | 60                       |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 161                      |
| SDCM / MacAdam (             | 3                        |

