

Slice Square 210 CS/PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

NOR DESIGN

Tekniske data

GTIN	7070952131872
Beskyttelsesklasse	II
IK	10
IP	54
Høyde	5.6
Bredde	21
Dybde	21
Kartongstørrelse	10
Tilkoblingstype	Push terminal
Gjennomgående kobling	Ja (åpen tilkobling)
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
Min. spenning inn (V)	220
Maks. spenning inn (V)	240
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	10W/15W EPISTAR LED, 2700K/3000K - 1000/1500lm
Lyskilde	Epistar
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	110
Lysmengde, reell (lm)	1500
Forbruk (system) (W)	15
Effektivitet (system) (lm/w)	100
SDCM / MacAdam (3

