FRIO 5 tiltable, signal white (RAL9003) 2700K

190527206

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	190527206
GTIN	7070952131506
Beskyttelsesklasse	III
IK	7
IP	20
Høyde	5.1
Bredde	16
Dybde	5.9
Hullmål (mm)	148*50
Ledningslengde	40
Nettovekt	0.4625
Kartongstørrelse	40
Tilkoblingstype	DC plugg
Farge produkt/base	Hvit (RAL9003)
Farge optikk/skjerm	semitransparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	700mA @ 15V
AC/DC	DC
Dimbar	Avhengig av strømforsyning
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	5
Lyskilde	5x2W Osram LED 38º, 2700K/CRI>90
Lyskilde	Osram 3030
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	38
Vinklingsgrad maks.	25
Strøm (lyskilde std) (A)	0.7
Spenning lyskilde (ved std A) (V)	15
Forbruk (system) (W)	10
Effektivitet (system) (lm/w)	100
SDCM / MacAdam (	3



