

# Ringo 60CM, jet black - PHASE CUT dimmable

483256015

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Artikkelnummer               | 483256015                      |
| GTIN                         | 7070952134521                  |
| Beskyttelsesklasse           | II                             |
| IP                           | 20                             |
| Høyde                        | 1.9                            |
| Bredde                       | 60                             |
| Dybde                        | 60                             |
| Ledningslengde               | 150                            |
| Nettovekt                    | 1.4                            |
| Kartongstørrelse             | 1                              |
| Tilkoblingstype              | Skruterminal                   |
| Farge produkt/base           | Sort                           |
| Farge optikk/skjerm          | Hvit                           |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                      |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                   |
| Driftsspennig                | 220-240V AC                    |
| AC/DC                        | AC                             |
| TA min.                      | -20                            |
| TA maks.                     | 70                             |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                             |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                             |
| Antall pr 16A B              | 56                             |
| Antall pr 16A C              | 118                            |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                   |
| Power Factor (full load)     | 0.95                           |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                              |
| Lyskilde                     | 16W LED, 2700K, 831lm - CRI>90 |
| Lyskilde                     | San`an                         |
| Lysfarge (K)                 | 2700                           |
| CRI >                        | 90                             |
| Forbruk (system) (W)         | 16                             |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 52                             |
| SDCM / MacAdam (             | 3                              |
| Maks. spenning ut (V)        | 40                             |
| Maks. spenning ut (V)        | 20                             |

