

# E95 DTW, pure white - PHASE CUT dimmable

500950506

NOR DESIGN

## Tekniske data

Artikkelnummer	500950506
GTIN	7070952132312
Beskyttelsesklasse	II
IP	20
Høyde	4.2
Bredde	9.5
Dybde	9.5
Hullmål (mm)	83
Ledningslengde	30
Nettovekt	0.28
Kartongstørrelse	36
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit (RAL9010)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	180
Antall pr 16A C	180
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Strømforsyning art.nr.	300950350v2
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	5W LED 36°, 1800-3000K, 500lm, CRI>95
Lyskilde	Bridgelux
CRI >	95
Strålevinkel	45
Vinklingsgrad maks.	30
Strøm (lyskilde std) (A)	0.35
Forbruk (lyskilde)	5
Forbruk (system) (W)	8
Effektivitet (system) (lm/w)	62.5
SDCM / MacAdam (	3
Maks. spenning ut (V)	24
Maks. spenning ut (V)	12

