# E95 DTW, jet black - PHASE CUT dimmable

500950505

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Artikkelnummer | 500950505 |
| GTIN | 7070952132305 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| IP | 20 |
| Høyde | 4.2 |
| Bredde | 9.5 |
| Dybde | 9.5 |
| Hullmål (mm) | 83 |
| Ledningslengde | 30 |
| Nettovekt | 0.28 |
| Kartongstørrelse | 36 |
| Tilkoblingstype | Push terminal |
| Farge produkt/base | Sort (RAL9005) |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspenning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 50 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 180 |
| Antall pr 16A C | 180 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Strømforsyning art.nr. | 300950350v2 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 5W LED 45º, 1800-3000K, 500lm, CRI>95 |
| Lyskilde | Bridgelux |
| CRI > | 95 |
| Strålevinkel | 45 |
| Vinklingsgrad maks. | 30 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.35 |
| Forbruk (lyskilde) | 5 |
| Forbruk (system) (W) | 8 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 62.5 |
| SDCM / MacAdam ( | 3 |
| Maks. spenning ut (V) | 24 |
| Maks. spenning ut (V) | 12 |






