

Glow 82, signal white (RAL9003) PHASE CUT dimmable

510100906v2

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	510100906v2
GTIN	7070952127974
Beskyttelsesklasse	I
IP	20
Høyde	10.3
Bredde	10
Dybde	10
Nettovekt	0.74
Kartongstørrelse	10
Tilkoblingstype	Pushterminal
Farge produkt/base	Hvit (RAL9003)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	45
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Strømforsyning art.nr.	AS-10-500TF
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	9.3W Bridgelux LED 52°, 700lm, 2700K - CRI>90
Lyskilde	Bridgelux
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	52
Vinklingsgrad maks.	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.5
Spennning lyskilde (ved std A) (V)	17
Forbruk (lyskilde)	9.3
Forbruk (system) (W)	11
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	106
Effektivitet (system) (lm/w)	64
Maks. spenning ut (V)	20
Maks. spenning ut (V)	10

