

Slice Circle 600 PS, pure white - DALI dimmable

510485506v2

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	510485506v2
GTIN	7070952127837
Beskyttelsesklasse	II
IK	10
IP	54
Høyde	6.57
Bredde	60
Dybde	60
Nettvekt	3.5
Kartongstørrelse	4
Tilkoblingstype	Push terminal
Gjennomgående kobling	Ja
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	42
Antall pr 16A C	42
Dimbar	Dali
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	900
Lyskilde	38W/55W EPISTAR LED, 3000K - 5000/6600lm - CRI>80
Lyskilde	Epistar LED 2835
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	110
Strøm (lyskilde std) (A)	0.72
Spenningslyskilde (ved std A) (V)	69
Forbruk (lyskilde)	49.68
Forbruk (system) (W)	55
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	165
Effektivitet (system) (lm/w)	120
SDCM / MacAdam (	5

