Grinna 34W, 60x60cm (WW) - UGR<19 (800mA)

SL-TRO-30W-WW-EGS-WH

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	SL-TRO-30W-WW-EGS-WH
Beskyttelsesklasse	III
IK	5
IP	20
Høyde	3
Bredde	59.5
Dybde	59.5
Kartongstørrelse	5
Tilkoblingstype	DC connector
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	PC MP (UGR<19)
AC/DC	DC
TA min.	-20
TA maks.	45
Dimbar	Avhengig av strømforsyning
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	2
Lyskilde	34W LED, 3000K - CRI>80
Lyskilde	San An SMD
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.8
Spenning lyskilde (ved std A) (V)	37
Forbruk (lyskilde)	31
Forbruk (system) (W)	31
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	132
Effektivitet (system) (lm/w)	119
SDCM / MacAdam (	4







