

# FRIO R Ø172mm, signal white (RAL9003)

## 2700K

199227106

NOR DESIGN

### Tekniske data

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnummer                     | 199227106                       |
| GTIN                               | 7070952134873                   |
| Beskyttelsesklasse                 | III                             |
| IK                                 | 7                               |
| IP                                 | 20                              |
| Høyde                              | 3.5                             |
| Bredde                             | 17.2                            |
| Dybde                              | 17.2                            |
| Hullmål (mm)                       | 157                             |
| Ledningslengde                     | 40                              |
| Kartongstørrelse                   | 24                              |
| Tilkoblingstype                    | DC plugg                        |
| Farge produkt/base                 | Hvit (RAL9003)                  |
| Farge optikk/skjerm                | semitransparent                 |
| Materiale produkt/base             | Aluminium                       |
| Materiale optikk/skjerm            | Polykarbonat                    |
| Driftsspennning                    | 600mA @ 36V                     |
| AC/DC                              | DC                              |
| Dimbar                             | Avhengig av strømforsyning      |
| Power Factor (full load)           | 0.9                             |
| Antall lyskilder/moduler           | 18                              |
| Lyskilde                           | 24W Osram LED 45°, 2700K/CRI>90 |
| Lyskilde                           | Osram 3030                      |
| Lysfarge (K)                       | 2700                            |
| CRI >                              | 90                              |
| Strålevinkel                       | 45                              |
| Strøm (lyskilde std) (A)           | 0.6                             |
| Spennning lyskilde (ved std A) (V) | 36                              |
| Forbruk (system) (W)               | 24                              |
| Effektivitet (system) (lm/w)       | 100                             |
| SDCM / MacAdam (                   | 3                               |

