

# Tiltable D66, golden - PHASE CUT dimmable

190660634

NOR DESIGN

## Tekniske data

Artikkelnummer	190660634
GTIN	7070952135436
Beskyttelsesklasse	II
IK	2
IP	20
Høyde	5.5
Bredde	6.6
Dybde	6.6
Hullmål (mm)	58
Ledningslengde	30
Kartongstørrelse	48
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Golden
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	45
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	240
Antall pr 16A C	480
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	6W SUNPU LED 36°, 2700K - 350lm/CRI>90
Lyskilde	SUNPU
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	36
Vinklingsgrad maks.	30
Strøm (lyskilde std) (A)	0.3
Forbruk (system) (W)	6
Effektivitet (system) (lm/w)	58
SDCM / MacAdam (	3
Maks. spenning ut (V)	24
Maks. spenning ut (V)	12

