

# Spot D45 1T, jet black - PHASE CUT dimmable

160450705

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnummer               | 160450705                        |
| GTIN                         | 7070952135443                    |
| Beskyttelsesklasse           | I                                |
| IP                           | 20                               |
| Høyde                        | 10                               |
| Bredde                       | 4.5                              |
| Dybde                        | 4.5                              |
| Nettovekt                    | 0.22                             |
| Kartongstørrelse             | 48                               |
| Farge produkt/base           | Sort (RAL9005)                   |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                      |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                        |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                     |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                      |
| AC/DC                        | AC                               |
| TA min.                      | -20                              |
| TA maks.                     | 45                               |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                               |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                               |
| Antall pr 16A B              | 360                              |
| Antall pr 16A C              | 720                              |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                     |
| Power Factor (full load)     | 0.9                              |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                |
| Lyskilde                     | 7W LED 40°, 2700K, 550lm, CRI>90 |
| Lyskilde                     | SUNPU                            |
| Lysfarge (K)                 | 2700                             |
| CRI >                        | 90                               |
| Strålevinkel                 | 40                               |
| Vinklingsgrad maks.          | 90                               |
| Forbruk (system) (W)         | 7                                |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 79                               |
| SDCM / MacAdam (             | 3                                |
| Maks. spenning ut (V)        | 40                               |
| Maks. spenning ut (V)        | 30                               |

