

E95 IsoSafe, jet black - PHASE CUT dimmable

680950705

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnummer | 680950705 |
| GTIN | 7070952136686 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| IK | 2 |
| IP | 54 |
| Høyde | 3.9 |
| Bredde | 9.5 |
| Dybde | 9.5 |
| Hullmål (mm) | 73-83 |
| Nettovekt | 0.23 |
| Kartongstørrelse | 36 |
| Tilkoblingstype | Push terminal |
| Farge produkt/base | Matt Sort (RAL9005) |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Polykarbonat |
| Driftsspennning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 45 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 240 |
| Antall pr 16A C | 480 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Strømforsyning art.nr. | TM23F3507BD |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 7W LED 36°, 2700K, 450lm, CRI>90 |
| Lyskilde | Sunpu COB |
| Lysfarge (K) | 2700 |
| CRI > | 90 |
| Strålevinkel | 36 |
| Vinklingsgrad maks. | 30 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.35 |
| Forbruk (system) (W) | 7 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 64 |
| SDCM / MacAdam (| 3 |
| Maks. spenning ut (V) | 20 |
| Maks. spenning ut (V) | 12 |

