

# Georgia 360R 2700K, pure white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

190972706v2

## Tekniske data

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnummer               | 190972706v2                          |
| GTIN                         | 7070952136822                        |
| Beskyttelsesklasse           | II                                   |
| IP                           | 44                                   |
| Høyde                        | 4.2                                  |
| Bredde                       | 9.5                                  |
| Dybde                        | 9.5                                  |
| Hullmål (mm)                 | 83                                   |
| Ledningslengde               | 30                                   |
| Nettovekt                    | 0.4                                  |
| Kartongstørrelse             | 30                                   |
| Tilkoblingstype              | Push terminal                        |
| Farge produkt/base           | Hvit (RAL9010)                       |
| Farge optikk/skjerm          | Transparent                          |
| Materiale produkt/base       | Aluminium                            |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                         |
| Driftsspenning               | 220-240V AC                          |
| AC/DC                        | AC                                   |
| TA min.                      | -20                                  |
| TA maks.                     | 50                                   |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                   |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                   |
| Antall pr 16A B              | 240                                  |
| Antall pr 16A C              | 480                                  |
| Dimbar                       | Fase avsnitt                         |
| Power Factor (full load)     | 0.9                                  |
| Strømforsyning art.nr.       | TM23F1808SM                          |
| Antall lyskilder/moduler     | 1                                    |
| Lyskilde                     | 7W SUNPU LED 36° 2700K, 530lm/CRI>97 |
| Lyskilde                     | Sunpu COB                            |
| Lysfarge (K)                 | 2700                                 |
| CRI >                        | 97                                   |
| Strålevinkel                 | 36                                   |
| Vinklingsgrad maks.          | 25                                   |
| Strøm (lyskilde std) (A)     | 0.18                                 |
| Forbruk (lyskilde)           | 7                                    |
| Forbruk (system) (W)         | 7                                    |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 76                                   |
| SDCM / MacAdam (             | 2                                    |
| Maks. spenning ut (V)        | 40                                   |
| Maks. spenning ut (V)        | 30                                   |

