Jade 18W CS, white - PHASE CUT dimmable

SL-PAN-18W-XW-JD-D

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	SL-PAN-18W-XW-JD-D
GTIN	6928936921678
Beskyttelsesklasse	I
IK	3
IP	20
Høyde	37
Bredde	37
Dybde	4.6
Kartongstørrelse	4
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	PMMA
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	45
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	21
Antall pr 16A C	38
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	18W LED, 2700K/3000K - 1850lm/CRI>80
Lyskilde	Smalite SMD 2835
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	360
Strøm (lyskilde std) (A)	0.35
Forbruk (system) (W)	18
Effektivitet (system) (lm/w)	102
SDCM / MacAdam (	3
Maks. spenning ut (V)	57
Maks. spenning ut (V)	34









