

Jade 21W CS, white - PHASE CUT dimmable

SL-PAN-21W-XW-JD-D

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnummer | SL-PAN-21W-XW-JD-D |
| GTIN | 6928936921685 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| IK | 3 |
| IP | 20 |
| Høyde | 42 |
| Bredde | 42 |
| Dybde | 4.6 |
| Kartongstørrelse | 4 |
| Tilkoblingstype | Push terminal |
| Farge produkt/base | Hvit |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | PMMA |
| Driftsspennning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 45 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 21 |
| Antall pr 16A C | 38 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 21W LED, 2700K/3000K - 2150lm/CRI>80 |
| Lyskilde | Smalite SMD 2835 |
| CRI > | 80 |
| Strålevinkel | 360 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.7 |
| Forbruk (system) (W) | 21 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 102 |
| SDCM / MacAdam (| 3 |
| Maks. spenning ut (V) | 29 |
| Maks. spenning ut (V) | 17 |

