

Quadro Refit 35W 625*625

SL-PAN-35W-WW-S60-R

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	SL-PAN-35W-WW-S60-R
GTIN	6928936921647
Beskyttelsesklasse	III
IK	5
IP	20
Høyde	4.3
Bredde	62.5
Dybde	62.5
Nettovekt	4.16
Kartongstørrelse	5
Gjennomgående kobling	Ja
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	40V/800mA
AC/DC	DC
TA min.	-20
TA maks.	40
Dimbar	Avhengig av strømforsyning
Power Factor (full load)	0.9
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	35W LED 90°, 3000K - 4025lm/CRI>80
Lyskilde	SMD 4014
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.9
Spennning lyskilde (ved std A) (V)	36
Forbruk (lyskilde)	37
Forbruk (system) (W)	35
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	149
Effektivitet (system) (lm/w)	115
SDCM / MacAdam (3

