

# Mega Batten CS/PS 40W 122, white - non-dimmable

511221005

NOR DESIGN

## Tekniske data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikkelnummer               | 511221005                                |
| GTIN                         | 7070952137416                            |
| Beskyttelsesklasse           | I  |
| IK                           | 7  |
| IP                           | 44                                       |
| Høyde                        | 5.5                                      |
| Bredde                       | 122                                      |
| Dybde                        | 15.5                                     |
| Nettvekt                     | 3.05                                     |
| Kartongstørrelse             | 4  |
| Tilkoblingstype              | 3 Pin connector                          |
| Gjennomgående kobling        | Ja                                       |
| Maks antall på linje         | 62                                       |
| Farge produkt/base           | Hvit (RAL9003)                           |
| Farge optikk/skjerm          | frosted diffuser                         |
| Materiale produkt/base       | stål                                     |
| Materiale optikk/skjerm      | Polykarbonat                             |
| Driftsspennning              | 220-240V AC                              |
| AC/DC                        | AC                                       |
| TA min.                      | -30                                      |
| TA maks.                     | 50                                       |
| Min. frekvens (Hz)           | 50                                       |
| Maks. frekvens (Hz)          | 60                                       |
| Antall pr 16A B              | 35                                       |
| Antall pr 16A C              | 35                                       |
| Dimbar                       | Ikke dimbar                              |
| Power Factor (full load)     | 0.9                                      |
| Antall lyskilder/moduler     | 456                                      |
| Lyskilde                     | Max. 40W LED, 3000K/4000K 5520lm, CRI>80 |
| Lyskilde                     | BMTC/2835 MTR-2888XM-MAT                 |
| Lysfarge (K)                 | 4000                                     |
| CRI >                        | 80                                       |
| Strålevinkel                 | 110                                      |
| Forbruk (system) (W)         | 39.15                                    |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 141                                      |
| SDCM / MacAdam (             | 3  |

