

Rapido K2 wall base - PHASE CUT dimmable

200400212v2

NOR DESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	200400212v2
GTIN	7070952137591
Beskyttelsesklasse	II
IK	6
IP	65
Høyde	12.5
Bredde	20
Dybde	3.9
Kartongstørrelse	20
Tilkoblingstype	Push terminal
Farge produkt/base	Antrasitt
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	50
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	200
Antall pr 16A C	200
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Strømforsyning art.nr.	RSM-12-300T
Antall lyskilder/moduler	12
Lyskilde	KOMPONENTVARE 1
Lyskilde	Epistar LED
Lysfarge (K)	3000
CRI >	80
Strålevinkel	60
Strøm (lyskilde std) (A)	0.3
Forbruk (system) (W)	12
Effektivitet (system) (lm/w)	83
SDCM / MacAdam (	6
Maks. spenning ut (V)	40
Maks. spenning ut (V)	20