

OUT tiltable downlight, jet black (RAL9005) - PHASE CUT dimmable

890901105

NOR DESIGN

Tekniske data

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnummer | 890901105 |
| GTIN | 7070952129305 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| IP | 65 |
| Høyde | 5.6 |
| Bredde | 10 |
| Dybde | 10 |
| Hullmål (mm) | 83 |
| Ledningslengde | 30 |
| Nettovekt | 0.375 |
| Kartongstørrelse | 24 |
| Tilkoblingstype | Avmantlet kabel |
| Farge produkt/base | Sort (RAL9005) |
| Farge optikk/skjerm | Transparent |
| Farge kabel | Sort |
| Materiale produkt/base | Aluminium |
| Materiale optikk/skjerm | Glass |
| Driftsspennning | 220-240V AC |
| AC/DC | AC |
| TA min. | -20 |
| TA maks. | 45 |
| Min. frekvens (Hz) | 50 |
| Maks. frekvens (Hz) | 60 |
| Antall pr 16A B | 210 |
| Antall pr 16A C | 420 |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Power Factor (full load) | 0.9 |
| Strømforsyning art.nr. | T-M46F-2540 |
| Antall lyskilder/moduler | 1 |
| Lyskilde | 11W LED 36° 3000K, 930lm/CRI>90 |
| Lyskilde | SUNPU |
| Lysfarge (K) | 3000 |
| CRI > | 90 |
| Strålevinkel | 36 |
| Vinklingsgrad maks. | 30 |
| Strøm (lyskilde std) (A) | 0.25 |
| Forbruk (lyskilde) | 11 |
| Forbruk (system) (W) | 12 |
| Effektivitet (system) (lm/w) | 78 |
| SDCM / MacAdam (| 1 |
| Maks. spenning ut (V) | 40 |
| Maks. spenning ut (V) | 30 |

