

# OUT tiltable downlight, pure white (RAL9010) - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

890901106

## Tekniske data

Artikkelnummer	890901106
GTIN	7070952129312
Beskyttelsesklasse	II
IP	65
Høyde	5.6
Bredde	10
Dybde	10
Hullmål (mm)	83
Ledningslengde	30
Nettovekt	0.375
Kartongstørrelse	24
Tilkoblingstype	Avmantlet kabel
Farge produkt/base	Hvit (RAL9010)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Farge kabel	Sort
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Glass
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	45
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	210
Antall pr 16A C	420
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Strømforsyning art.nr.	T-M46F-2540
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	11W LED 36° 3000K, 930lm/CRI>90
Lyskilde	SUNPU
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	36
Vinklingsgrad maks.	30
Forbruk (lyskilde)	11
Forbruk (system) (W)	12
Effektivitet (system) (lm/w)	78
SDCM / MacAdam (	1
Maks. spenning ut (V)	40
Maks. spenning ut (V)	30

