OUT tiltable downlight, pure white (RAL9010) - PHASE CUT dimmable

890901106

Tekniske data

Artikkelnummer	890901106
GTIN	7070952129312
Beskyttelsesklasse	II
IP	65
Høyde	5.6
Bredde	10
Dybde	10
Hullmål (mm)	83
Ledningslengde	30
Nettovekt	0.375
Kartongstørrelse	24
Tilkoblingstype	Avmantlet kabel
Farge produkt/base	Hvit (RAL9010)
Farge optikk/skjerm	Transparent
Farge kabel	Sort
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Glass
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	45
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	210
Antall pr 16A C	420
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Strømforsyning art.nr.	T-M46F-2540
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	11W LED 36º 3000K, 930lm/CRI>90
Lyskilde	SUNPU
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	36
Vinklingsgrad maks.	30
Forbruk (lyskilde)	11
Forbruk (system) (W)	12
Effektivitet (system) (lm/w)	78
SDCM / MacAdam (	1
Maks. spenning ut (V)	40
Maks. spenning ut (V)	30







