

Vivo spot (1T), jet black (RAL9005)/golden cuff - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

160123605v2

Tekniske data

Artikkelnummer	160123605v2
GTIN	7070952127981
Beskyttelsesklasse	I
IP	20
Høyde	13.8
Bredde	6
Dybde	6
Nettovekt	0.38
Kartongstørrelse	20
Farge produkt/base	Sort
Farge optikk/skjerm	Transparent
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	200
Antall pr 16A C	200
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Strømforsyning art.nr.	RSM-12-350T
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	12,2W BRIDGELUX LED 36°, 2700K, 1085lm, CRI>90
Lyskilde	Bridgelux V10c Array
Lysfarge (K)	2700
CRI >	90
Strålevinkel	36
Vinklingsgrad maks.	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.35
Forbruk (system) (W)	12.2
Effektivitet (system) (lm/w)	89
Lyskilde (deler)	Bridgelux V10c Array

