

Stripe Trim 270 CS/PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

NOR DESIGN

Tekniske data

GTIN	7070952128261
Beskyttelsesklasse	II
IK	10
IP	54
Høyde	5.2
Bredde	27
Dybde	27
Nettvekt	1.2
Kartongstørrelse	10
Tilkoblingstype	Push terminal
Gjennomgående kobling	Ja
Farge produkt/base	Hvit
Farge optikk/skjerm	Hvit
Materiale produkt/base	Polykarbonat
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspennning	220-240V AC
Min. spenning inn (V)	220
Maks. spenning inn (V)	240
AC/DC	AC
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	92
Antall pr 16A C	92
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.95
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	10W/18W/24W LED, 2700K/3000K - 1000/1800/2300lm
Lyskilde	Epistar
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	110
Lysmengde, reell (lm)	2300
Strøm (lyskilde std) (A)	0.52
Spennning lyskilde (ved std A) (V)	41
Forbruk (lyskilde)	21.32
Forbruk (system) (W)	24
Effektivitet (lyskilde) (Lm/W)	158
Effektivitet (system) (lm/w)	96

