Bliz CS, signal white - PHASE CUT dimmable

366026106

NORDESIGN

Tekniske data

Artikkelnummer	366026106
GTIN	7070952130103
Beskyttelsesklasse	I
IK	2
IP	44
Høyde	3
Bredde	61.4
Dybde	10
Nettovekt	0.705
Kartongstørrelse	20
Tilkoblingstype	3 Pin push connector
Farge produkt/base	Hvit (signal white)
Farge optikk/skjerm	Matt opal
Materiale produkt/base	Aluminium
Materiale optikk/skjerm	Polykarbonat
Driftsspenning	220-240V AC
AC/DC	AC
TA min.	-20
TA maks.	60
Min. frekvens (Hz)	50
Maks. frekvens (Hz)	60
Antall pr 16A B	200
Antall pr 16A C	200
Dimbar	Fase avsnitt
Power Factor (full load)	0.9
Strømforsyning art.nr.	MINI-10-500T
Antall lyskilder/moduler	1
Lyskilde	13,2W Bridgelux LED, 2700K/3000K - 1.440lm/CRI>90
Lyskilde	Osram
Lysfarge (K)	3000
CRI >	90
Strålevinkel	90
Strøm (lyskilde std) (A)	0.5
Forbruk (system) (W)	13.2
Effektivitet (system) (lm/w)	109
SDCM / MacAdam (	3
Lyskilde (deler)	Osram
Maks. spenning ut (V)	20
Maks. spenning ut (V)	10







