



Valentina, Oak pendant 122

Valentina, Oak pendant 122 - Up/down light (sens dim)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 102121254
GTIN 7070952140683




Opp- og nedlys

64° lys ned, og tilnærmet blendfritt lys. 160° lys opp i taket for å gi romlys, eks. arbeidslys i en større del av rommet.

Dimming

Lysmengden reguleres individuelt med håndbevegelse (sensor). Både opp- og nedlyset har sens-dim. Hold håndflaten like ved sensor for å regulere lysmengden. Rask føring av hånden forbi sensor skrur av/ på lyset.



PRODUKT

Total lumen (lm)	4592lm (2912lm opp / 1680lm ned)
Total forbruk (W)	32,9W (22,4W opp / 10,5W ned)
Total effekt (lm / W)	140lm/W
Materiale produkt	Tre (Eik) / Jern
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Eik
Farge avdekning	Transparent
Type avdekning	Linse
IP - grad	53
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	64° ned / 160° opp
Lysstråling	Direkte / Indirekte
Driftstemperatur	Ta -20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<12

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	Sanan
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	92
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	21
Sikring: maks. på 16A C	34
Driver merke	KGP (CV60W24CG-1)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Sens dim
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Ledningslengde	150 cm
Vekt på armatur	3,8 Kg
Anbefalt bruksområde	Innendørs