

Neon strip 1217 SB


Neon strip 1217 SB (10M) 9,6W/M - 2300K (IP67)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 1217-23-100-2-2

GTIN 7070952122481




Side bend:

Bøybar til høyre og venstre for lysoverflaten





Kabel:

2m kabel i begge ender.
Kabel kommer ut på siden.



Klippepunkt:

For hver 50mm.



Lengde: 10 meter
Høyde: 17mm
Dybde: 12mm

LED diode: 1400 stk.
LED dioder pr. meter: 140 stk.
Klippepunkt: 50mm (7 LED)
Bøyeradius: R>60mm

Maks lengde pr. tilkobling: 10 meter
Spennning: CV Constant Voltage
Spennning DC: 24VDC
Dimbar: Ja

Fargegjengivelse (CRI): >80
Lysfarge (Kelvin): 2300K
Effekt pr. meter: 9,6W/m
Lumen ut: 510lm/m (totalt 5100lm)
Lumen/W: 53lm/W
Lysspredning: 120°

Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
MacAdam Step / SDCM: 3
Omgivelsestemperatur: -25°C - +45°C


IP-grad: 67
IK- grad: 08
Kabeltilkobling 1: 2 meter kabel
Kabeltilkobling 2: 2 meter kabel
Kabellvernsnitt: 0,50 mm² (20AWG)
Montasje: Alu. profil / klips

Tilbehør



Monteringsklips - 2,5cm

Art. nr. AS-NMS1217A-25




Endehetter i silikon (2-pk.)

Art. nr. AS-NMS1217GS0-EC



Monteringsskinne - 1m

Art. nr. AS-NMS1217A-1000




Silikontube (10ml)

Art. nr. AS-PG-0002



Bøybar skinne - 50cm (2-pk.)

Art. nr. AS-NMS1217M-500



Spesialtilpasset saks

Art. nr. AS-JD-0001