



Neon strip 1515 TB

Neon strip 1515 TB (10M) 9,6W/M - 4000K (IP67)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 1515-40-100-2-2
GTIN 7070952126830





Top bend:
Bøybar under og over
lysoverflaten



Kabel:
2m kabel i begge ender.
Kabel kommer ut på baksiden.



Klippepunkt:
For hver 50mm.



Lengde: 10 meter
Høyde: 15mm
Dybde: 15mm

LED diode: 1400 stk.
LED dioder pr. meter: 140 stk.
Klippepunkt: 50mm (7 LED)
Bøyeradius: R>60mm

Maks lengde pr. tilkobling: 10 meter
Spennning: CV Constant Voltage
Spennning DC: 24VDC
Dimbar: Ja

Fargegjengivelse (CRI): >90
Lysfarge (Kelvin): 4000K
Effekt pr. meter: 9,6W/m
Lumen ut: 570lm/m (totalt 5700lm)
Lumen/W: 59lm/W
Lysspredning: 120°


Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
MacAdam Step / SDCM: 3
Omgivelsestemperatur: -25°C - +45°C

IP-grad: 67
IK- grad: 08
Kabeltilkobling 1: 2 meter kabel
Kabeltilkobling 2: 2 meter kabel
Kabelvernsnitt: 0,50 mm² (20AWG)
Montasje: Alu. profil / klips

Tilbehør




Monteringsklips - 2,5cm
Art. nr. AS-NMT1515A2-25



Endehetter i silikon (2-pk.)
Art. nr. AS-NMT1515GH0-EC



Monteringsskinne - 1m
Art. nr. AS-NM3D1515A2-1000



Silikontube (10ml)
Art. nr. AS-PG-0002



Bøybar skinne - 50cm (2-pk.)
Art. nr. AS-NM3D1515M-500



Spesialtilpasset saks
Art. nr. AS-JD-0001