



Rapido K1

Rapido K1, graphite grey (RAL7024) - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 201300720
GTIN 7070952129435



Rapido er en serie veggglamper for utendørs bruk. Kommer i ulike modeller og farger. Velg mellom to ulike lysretninger samt. med eller uten stikkontakt.

Alle modellene i Rapido-serien er i Polykarbonat (PC) som betyr at de kan benyttes i værutsatte områder hvor det er fare for kontakt med klorvann, sjøvann eller sjøluft.



PRODUKT

Total lumen (lm)	500lm
Total forbruk (W)	7W
Total effekt (lm / W)	71,4lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Antrasitt (Graphite grey RAL7024)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Linse
IP - grad	65
IK - grad	06
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	60°
Lysstråling	Ned
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	6
UGR	<25

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,9
Driver merke	HEP (G5RT7W150LRP)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Kabelinnføring	2 stk. (sløyfe inn/ut)
Pakning	Gummipakning (2 stk.)
Anbefalt bruksområde	Innendørs / utendørs
Vekt	0,5 Kg