


Stripe Trim 270

Stripe Trim 270 CS/PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 872700624
GTIN 7070952128261



I tillegg til sitt stramme design og elegante finish, tilbyr armaturene i Stripe Trim-serien en unik mekanisme for enkel installasjon. Begge modellene er designet for å gi et jevnt lys over hele overflaten, samt høy effektivitet (100lm/W) og flimmerfritt lys.

One Click Mounting:
Designet for rask og enkel montasje. Skru bakstykket til underlaget og «klikk» frontstykket på plass.

Colour Switch



2700K
3000K

Power Switch



10W 1000lm (100lm/W)
18W 1800lm (100lm/W)
24W 2300lm (96lm/W)

PRODUKT

Total lumen (lm)	2300lm
Total forbruk (W)	24W
Total effekt (lm / W)	96lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	54
IK - grad	10
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	110°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-10°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	<5
UGR	<23

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B10
Levetid 100.000T	L70B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	115
Sikring: maks. på 16A C	115
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Monteres i takboks Ø70mm	Ja