


# Slice Circle 400 PLUS CS/PS

Slice Circle 400 PLUS CS/PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

NOR DESIGN


NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 874000132v2  
GTIN 7070952138895




I tillegg til sitt stramme design og elegante finish, tilbyr armaturene i Slice-serien en unik mekanisme for enkel installasjon. Alle modellene er designet for å gi et jevnt lys over hele overflaten, samt høy effektivitet (100lm/W) og flimmerfritt lys.

## Colour Switch



## Power Switch



## PLUS



Opplyset kan skrues av/ på med DIP-Switch i armaturen

## PRODUKT

Total lumen (lm)	3200lm
Total forbruk (W)	32W
Total effekt (lm / W)	100lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat / Alu.
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Pure white)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	54
IK - grad	10
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	110°
Lysstråling	Direkte / indirekte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<23

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	E

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	90
Sikring: maks. på 16A C	90
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket (2 stk. inngang i bakplate)
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs